



Specificaties Voordeelpak 6x Ledvance LED Downlight Slim Rond DN105 6W 430lm 120D - 840 Koel Wit | 118mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 259002   |
| EAN                        | 8719157076814                                    |
| Merk                       | Ledvance   |
| Fabrikantnaam              | Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar   |
| Levensduur (uur)           | 30000  |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar                   | Nee                         |
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Gradenbundel (graden)        | 120                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 70                          |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Powerfactor             | >0.50                              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                 |
| Type product            | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 105                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                     |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 118 |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren