



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk Coreline 75W 12000lm - 840 Koel Wit | 150cm - Dali Dimbaar - Vervangt 2x58W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 251238                          |
| EAN                        | 8720169754362                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 95000                           |
| D-Mark                     | Ja                              |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 160                         |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Lengte                       | 150cm                       |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Type product | Waterdichte LED Balken |
|--------------|------------------------|

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem           |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                   |
| Behuizing                | Polycarbonaat              |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |
| Product Serie            | CoreLine                   |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 76   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren